小型均匀光源系统

技术指标

描述及信号	USS-600S	USS-600C
6 英寸均匀光源系统	AS-02451-201	AS-02451-301
系统包括		
均匀光源积分球 US-060-SF	AS-02451-100	AS-02451-100
内部灯 35 w lamp*, IHLS-100-035	AS-02631-000	AS-02631-000
预设电流电源*, LPS-100-0307	AS-02600-307	AS-02600-307
光度探测器, SDA-050-P-RTA-	AS-02522-401	AS-02522-401
辐射度/光度计*, SC-6000	AS-02702-000	AS-02702-000
光圈散射器（S 系列）	AS-02452-000	
可变衰减器 (C Series), VA-100-SC		AS-02450-100
电机控制器* (C Series), MC-1000		AS-02609-000
SCC-LU 亮度校准	SCC-LU	SCC-LU

系统特性和性能

技术指标差别	USS-600S	USS-600C
亮度范围 (cd/m^2)	15 – 2800	0- 2100
亮度范围(ft-L)	5 - 800	0- 600
峰值亮度 (mW/cm^{2}srmm@0.9mm)	8.0	6.0
照度范围(lux)	60 – 8700	0 – 6600
球直径	6 in (15 cm)	6 in (15 cm)
出口直径	2 in (5cm)	2 in (5 cm)
涂层反射率	98%	98%
灯总成	Qty 4, 35 W	Qty 1, 100 W Qty 3, 35 W
灯电源	Qty 4, for 35 W lamps	Qty1, for 100W lamp Qty 3, for 35 W lamp
电流稳定度	3.07 A +/- 0.1%	8.33 A +/- 0.1% 3.07 A +/- 0.1%
球尺寸(W x D x H).	9.83 x 10.0 x 11.7 in (25 x 25 x 30 cm)	9.83 x 10.0 x 11.7 in (25 x 25 x 30 cm)
机箱尺寸	19.7 x 21.7 x 11.4 in (50 x 55 x 29 cm)	19.7 x 21.7 x 11.4 in (50 55 x 29 cm)