

卤素灯光源

一、规格型号：

型 号	HLG-150	CHL- I	HLG-100	LLG-100B	LLG-100 II	L75-1	HLG50
灯泡功率	150W	150W	100W	100W	100W	75W	50W
电 源	220V/21V 50Hz	220V/21V 50Hz	220V/12V 50Hz	220V/12V 50Hz	220V/12V 50Hz	220V/12V 50Hz	220V/12V 50Hz
灯泡品种	OSRAM	OSRAM	OSRAM	BLV	BLV	BLV	PHILIPS
灯泡寿命	200 小时	200 小时	1500 小时	3500 小时	3500 小时	4000 小时	2000 小时
色 彩	白光	白光	白光	白光	白光	六色	七色
特 点	不变色	不变色	不变色	不变色	不变色	可联机同步	不同步
体 积 (长 X 宽 X 高)	240mm	240mm	182mm	182mm	182mm	240mm	136mm
	100mm	100mm	135mm	135mm	135mm	160mm	130mm
	156mm	156mm	85mm	85mm	85mm	155mm	mm

一、150W 卤素灯光源

1、技术参数

- 1.1、电源电压：220V 50HZ；
- 1.2、最大功率：250W；
- 1.3、输出光色温：3200K；
- 1.4、输出光照度： $\geq 16000000\text{LX}$ ；
- 1.5、灯泡功率：150W (OSRAM)；
- 1.6、灯泡使用寿命：2000 小时 (可控硅整流器)；
- 1.7、光源体积：240mm×100mm×156mm。

2、性能特点

- 2.1、提供多种光输出接口；
- 2.2、采用进口灯泡，使用寿命长；
- 2.3、输出光强度可调；
- 2.4、性能稳定，噪声小；
- 2.5、体积小，便于携带。

3、应用

主要应用于医疗照明、显微镜照明、工业检测照明，以及内镜配套产品。

4、产品照片

HLG-150 型



CHL—I 型



二、100W 单光孔卤素灯光源

1、技术参数

- 1.1、电源电压：220V 50HZ；
- 1.2、最大功率：120W；
- 1.3、输出光色温：3200K；
- 1.4、输出光照度： $\geq 1600000\text{LX}$ ；
- 1.5、灯泡功率：100W (OSRAM) , (BLV)；
- 1.6、灯泡使用寿命：1500 小时 (OSRAM) , 3500H(BLV)；
- 1.7、光源体积：182mm×135mm×85mm。

2、性能特点

- 2.1、提供多种光输出接口；
- 2.2、采用进口品牌OSRAM 和 BLV 灯泡，使用寿命长；
- 2.3、输出光强度可调；
- 2.4、性能稳定，噪声小；
- 2.5、体积小，便于携带；
- 2.6、CE 认证。

3、应用

应用于医疗照明、显微镜照明、工业检测照明，文物照明以及内镜配套产品。

4、产品照片

HLG-100 型



三、100W 双光孔卤素灯光源

1、技术参数

- 1.1、电源电压：220V 50HZ；
- 1.2、最大功率：100W；
- 1.3、输出光色温：3200K；
- 1.4、输出光照度： $\geq 1600000\text{LX}$ ；
- 1.5、灯泡功率：100W (OSRAM) , (BLV) ；
- 1.6、灯泡使用寿命：1500 小时 (OSRAM) , 3500 小时(BLV) ；
- 1.7、光源体积：182mm×197mm×85mm；

2、性能特点

- 1、双输出孔，更方便光源器连续工作；
- 2、可提供多种光输出接口；
- 3、采用进口品牌OSRAM 和 BLV 灯泡，使用寿命长；
- 4、输出光强度可调；
- 5、性能稳定，噪声小；
- 6、体积小，便于携带；
- 7、CE 认证。

3、应用

应用于医疗照明、显微镜照明、工业检测照明，文物照明以及内镜配套产品。

4、产品照片

HLG-100-Ⅱ型



四、75W 卤素灯光源

1、技术参数

- 1.1、电源电压：220V 50HZ；
- 1.2、最大功率：80W；
- 1.3、输出光色温：3000K；
- 1.4、输出光照度： $\geq 1600000\text{LX}$ ；
- 1.5、灯泡功率：75W (BLV)；
- 1.6、灯泡使用寿命：4000 小时；
- 1.7、光源体积：182mm×135mm×85mm。

2、性能特点

- 2.1、提供多种光输出接口；
- 2.2、采用进口品牌OSRAM 和 BLV 灯泡，使用寿命长；
- 2.3、输出光强度可调；
- 2.4、性能稳定，噪声小；
- 2.5、体积小，便于携带；
- 2.6、CE 认证。

3、应用

应用于医疗照明、显微镜照明、工业检测照明，文物照明以及内镜配套产品。

4、产品照片



HLG-75 型

五、75W 彩色卤素灯光源

1、技术参数

- 1.1、电源电压：220V 50HZ；
- 1.2、最大功率：100W；
- 1.3、输出光色温：3200K；
- 1.4、输出光照度： $\geq 1600000\text{LX}$ ；
- 1.5、灯泡功率：75W（BLV）；
- 1.6、灯泡使用寿命：4000 小时；
- 1.7、光源体积：240mm×160mm×155mm。

2、性能特点

- 2.1、提供多种光输出接口；
- 2.2、提供彩色光；
- 2.3、德国进口BLV 灯泡，使用寿命长；
- 2.4、输出光强度可调；
- 2.5、性能稳定，噪声小；
- 2.6、体积小，便于携带；
- 2.7、CE 认证。

3、应用

输出彩色光，用于光纤满天星，光纤垂帘等装饰照明。

4、产品照片



L75-1 型

六、50W 卤素灯光源

1、技术参数

- 1.1、电源电压：220V 50HZ；
- 1.2、最大功率：60W；
- 1.33、输出光色温：3000K；
- 1.4、灯泡功率：50W；
- 1.5、灯泡使用寿命：2000 小时；
- 1.6、光源体积：136mm×130mm×89mm。

2、性能特点

- 2.1、提供多种光输出接口；
- 2.2、采用进口灯泡，使用寿命长；
- 2.3、输出光强度可调；
- 2.4、性能稳定，噪声小；
- 2.5、体积小，便于携带；
- 2.6、CE 认证。

3、应用

主要应用于光纤装饰。

4、产品照片

卤素灯光源器



HLG-50 型